

SU LOGO AQUI

Extintores bajo presión a base de polvos químicos secos BC

Rodantes



- Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
- Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
- Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manga de caucho sintético.
- Toberas con empuñadora y gatillo que permite una eficiente extinción.

Especificaciones							
Capacidad nominal (kg)	25 kg	50 kg	50 kg Ø800	70 kg	70 kg Ø800	100 kg	100 kg Ø800
Peso cargado (kg)	55	100	136	140	177	185	216
Altura (mm)	1.140	1.210	1.300	1.350	1.405	1.400	1.515
Ancho (mm)	455	466	685	575	750	630	750
Profundidad (mm)	600	670	805	736	835	840	920
Diámetro de rueda (mm)	300	350	800	350	800	400	800
Longitud de manga (m)	5	5	5	5	5	12	12
Tiempo de descarga (s)	40	45	45	50	50	55	55
Alcance (m)	5/6	6/7	6/7	7/8	7/8	8/9	8/9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50
Presión de servicio (Mpa)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Presión de ensayo (Mpa)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Norma IRAM agente extintor	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3569
Norma IRAM extintor	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550
Modelos							
BC Sódico	B217	B218	B331	B219	B320	B243	B333
BC Purple K	B229	B230	B247	B231	B324	B245	B237
BC Monex	B225	B222	B325	B223	B326	B224	B238